



11.08.2022 1/2

Eternit Primer

GRUNDIERUNG FÜR DÄCHER AUS FASERZEMENT

BESCHREIBUNG : Eternit Primer wird auf Faserzement, Faserzementschiefer und Beton eingesetzt.
EMPFOHLENE VERWENDUNG Eternit Primer ist nicht für den Einsatz auf Tonziegeln oder Naturschiefer geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN: Eternit Primer ist eine wasserverdünnbare Grundierung für Faserzementdächer, besonders geeignet für ältere stark saugende Dachplatten. Eternit Primer dringt in die Faserzementplatte ein und sorgt für eine gute Haftung der Deckbeschichtung. Eternit Primer sollte immer mit Isonit 12, 20, 50 oder Rubber überstrichen werden. Eternit Primer wird besonders für verschlissene grundierete Faserzementplatten empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Farbtöne: Anthrazitgrau dunkel, Schwarz und Rotbraun
Glanz: Matt
Ergiebigkeit: Ergiebigkeit 5-7 m²/l (1 Schicht) Je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Die praktische Ergiebigkeit ist abhängig von Auftragsverfahren, Form und Oberfläche die Beschichtet wird.
Viskosität: 65 Sec. DIN kop 4

Empfohlen Schichtstärke			
Produkt.	Theoretische Ergiebigkeit	Nass	Trocken
Eternit Primer	5,7 m ² /je l	175 µm	35 µm

Gebindegrößen: 10 l
Auftragsverfahren: Auftragsverfahren Streichen, Rollen oder Airless, Düsen 19 – 21, Druck 180 – 220 bar.
Trocknungszeit: Die Trocknungszeit für Nassschichtdicke 200 µm 20° C / 65 % RH: Überlackierbar nach 1 Stunde. Die Trockenzeit ist abhängig von Schichtdicke, Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation.
Dichte: (kg/l) 1,2 je nach Farbe

VOC Verschütten in Abflüsse, Wassersysteme und Erdreich vermeiden. Flüssigabfall gemäß den örtlichen Vorschriften vernichten. Leere, trockene Gebinde gemäß den örtlichen Vorschriften recyceln oder entsorgen.

Lagerung: Lagerung Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Dose für den nächsten Gebrauch sorgfältig verschließen. In dicht verschlossenen Originalgebinden kühl, vor Frost geschützt und für Kinder unzugänglich lagern.

ANWENDUNGSINSTRUKTIONEN

Umgebungsbedingungen : Die Temperatur muss zwischen 8° C und 30° C und die relative Luftfeuchtigkeit <85 % RH liegen.

Oberflächenvorbereitung:

Mit Eternit Primer zu grundierende Dächer sollten gründlich mit Hochdruckreiniger und Iso A-Clean gereinigt werden.

Anwendung:

Um die optimale Schichtstärke zu gewährleisten, tragen Sie die Farbe in zwei Schichten auf. Zwischen den Anwendungen ausreichend Trocknungszeit einplanen.

Führen Sie immer einen Probeanstrich durch, um die Verträglichkeit von Produkt und Oberfläche sicherzustellen.

Reinigung von Werkzeugen:

Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser und Seife. Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser und Reinigungsmittel.

Umweltschutz und Abfallentsorgung

Verschütten in Abflüsse, Wassersysteme und Erdreich vermeiden. Flüssige Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle vernichten. Leere, trockene Dosen recyceln oder gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Gesundheit und Sicherheit

Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) und 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Dieses Produkt enthält ein Biozidprodukt zur Konservierung des Produkts während der Lagerung. Enthält: Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Die vorstehenden Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder. Die Angaben beruhen auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Als Lieferant können wir die Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird, oder die vielen Faktoren, die sich auf die Verwendung und Anwendung auswirken, nicht kontrollieren. Wir lehnen die Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung des Produkts entgegen unseren Anweisungen oder für unangemessene Zwecke verursacht wurden. Wir behalten uns das Recht vor, die bereitgestellten Informationen einseitig ohne Vorankündigung zu ändern.